



**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI:**

- Cassa in acciaio inox aisi 316 L.
- Sistema di lavaggio a ricircolo con elettropompa.
- Gruppo ugelli costituito da 16 ugelli conici in acciaio inox.
- Quadro di alimentazione elettrico in resina resistente alle alte temperature (oltre 250°) sito a bordo macchina con protezione pompa.
- Sistema di sicurezza "massimo livello dell'acqua in vasca".
- Collettore scarico a fogna in acciaio inox diam. 50 mm.
- Libretto d'uso e manutenzione e certificazione CE.

**TECHNICAL DATA:**

- Stainless steel casing AISI 316L.
- Recycling wash system with motor-driven pump.
- Spray unit with 16 conic stainless steel nozzles.
- Electrical resin feeding panel with pump protection, resistant to high temperatures (more than 250°).
- Water level warning light.
- Stainless steel discharge pipe to sewer diam. 50 mm.
- Use and maintenance manual with CE certification.

**CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES**

	Volt + Hz pompa	Kw + Amp. pompa	Contenuto acqua lt.	Peso a vuoto Kg	Portata aria m3/h	Potenza sonora dB (A)	Cons. acqua lt/h 2 bar
	Pump Volt + Hz	Pump Kw + Amp.	Water content lts	Weight of empty machine Kg.	Air flow cm/h	Noise emission dB (A)	Water cons. lt/h 2 bar
<b>JUNIOR 300</b>	220 V monofase single phase 50-60 Hz	1,46 Kw 7,1 A	106	105	500	69	40

